

## Pompka skroplin S2



|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Hałas                                   | 21 dB                  |
| Zasilanie                               | 100 - 240V / 50 - 60Hz |
| Maksymalna wysokość podnoszenia         | 10 m                   |
| Maksymalna długość tłoczenia w poziomie | 100 m                  |
| Wysokość zasysania                      | 2 m                    |
| Przepływ                                | 40 l/h                 |
| Pojemność zbiornika                     | 50 ml                  |
| Zalecana maksymalna moc chłodnicza      | 13 kW                  |
| Temperatura pracy                       | 0°C - 50°C             |
| Maksymalna temperatura wody             | 50°C                   |
| Stopień ochrony                         | IP20                   |
| Wyłącznik bezpieczeństwa                | 6A                     |
| Pobór prądu                             | 3,5 W                  |

---

## Pompka skroplin S2

---

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

## Pompka skroplin S2

Pompka skroplin S2 VALUE.

- Bardzo cicha praca: tylko 21 dB
- Mały rozmiar
- Elektrodynamiczny czujnik poziomu wody
- Siatka filtrująca w zbiorniku

