

Pompa próżniowa VRP-15D



Natężenie przepływu	425 l/min
Głębokość próżni	0,67 Pa
Głębokość próżni	5 mikronów
Moc	3/4 KM
Przyłącze wejściowe	1/4", 3/8", 1/2" SAE
Pojemność oleju	880 ml
Wymiary	414 x 152 x 310 mm
Waga	15,0 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Pompa próżniowa VRP-15D

Dwustopniowa pompa próżniowa VRP-15D przeznaczona do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy HFC i HFO (np: R32)

Główne cechy to:

- dwustopniowa
- przeznaczona do dużych komercyjnych układów chłodniczych oraz rozbudowanych systemów klimatyzacji
- obszerny wziernik do kontrolowania poziomu oleju
- silnik DC
- wbudowany zawór utrzymujący próżnię oraz zapobiegający cofaniu się oleju do układu
- wysokowydajny filtr mgły olejowej
- konstrukcja beziskrowa, przeznaczona do pracy z czynnikiem R32.



Pompa próżniowa VRP-15D

