



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Nowość



ESD 162

Z miękkim udarem w twardych materiałach
do Ø 202 mm (idealna do Ø 162 mm)



Przyszłość wiercenia na sucho w najtwardszych materiałach żelbetowych do 162mm

- Wiercenie na sucho w szczególnie twardych materiałach, np. żelbecie, mocno zbrojonym Cegła silikatowa i murowana gdzie wymagana jest duża prędkość robocza
- Nowo opracowana przekładnia IHT – wyjątkowo wytrzymała dzięki Impact Hybrid Technology (IHT)
- Wysoce precyzyjna geometria koła zębatego — zoptymalizowane dostarczanie impulsów uderowych o wysokiej częstotliwości wspomaga i umożliwia szybszy postęp wiercenia
- Wiercenie ręczne i na statywie otworów ściennych i sufitowych w instalacjach sanitarnych,
- Konstrukcje grzewcze i wentylacyjne w pomieszczeniach gdzie nie ma możliwości wiercenia na mokro
- EDMC Pro - Cyfrowy sterownik silnika z wyświetlaczem serwisowym i przeciążeniowym
- Skuteczne odsysanie praca tylko z odkurzaczem przemysłowym
- Mocowanie odkurzacza bezpośrednio do wrzeciona maszyny



Dane techniczne	ESD 162
moc	2.200 W
obroty	0 - 1.100 min ⁻¹
średnica wiercenia	82 - 202 mm (optimal - 162 mm)
częstotliwość uderzeń	max. 22.000/min
mocowanie do statywu okular	60 mm
wrzeciono	1 ¼" męskie
waga	6,6 kg
Numer kat.	03E25000

w walizce z kluczem płaskim SW 32/41



Przełączanie miękkiego uderu dla szczególnie twardych materiałów



BST 162 H - nowy statyw dostępny opcjonalnie

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Internet: www.eibenstock.com E-
Mail: office@eibenstock.com

Certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015
Zmiany techniczne zastrzeżone! Ilustracje mogą się różnić!

Dystrybutor: