

Link do produktu: <https://yell.com.pl/viqtis-zbiornik-kombinowany-stal-nierdzewna-inox-300l-cwu-100l-co-400-l-pasywowany-p-74.html>



## VIQTIS Zbiornik kombinowany stal nierdzewna INOX (300L CWU) (100L CO) 400 l Pasywowany

Cena brutto	<b>5 300,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 308,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>Y300/100LS(M)</b>
Kod EAN	<b>5907059976384</b>

### Opis produktu

#### Zasobnik kombinowany C.W.U. + bufor Y300/100LS(M)

**C.W.U. 300 l + bufor 100 l**, stal nierdzewna SUS304, 1 wężownica

VIQTIS Y300/100LS(M) to pionowy, **kombinowany zasobnik ciepłej wody użytkowej (300 l) z wbudowanym buforem ciepła (100 l)**, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej SUS304. Rozwiązanie „2 w 1” pozwala na oszczędność miejsca w kotłowni oraz optymalną współpracę z nowoczesnymi źródłami ciepła.

Zbiornik C.W.U. wykonany ze stali nierdzewnej SUS304 poddawany jest procesom **trawienia i pasywacji**, co przywraca naturalną odporność korozyjną stali, szczególnie w strefach spawów, i znacząco wydłuża żywotność urządzenia.

Model wyposażony jest w **gładką wężownicę ze stali nierdzewnej SUS304** o powierzchni 4,01 m<sup>2</sup>, zapewniającą niski opór hydrauliczny oraz wysoką efektywność wymiany ciepła. Zintegrowany **bufor o pojemności 100 litrów** stabilizuje pracę instalacji grzewczej, poprawia komfort użytkowania oraz zwiększa efektywność pracy pomp ciepła.

Zasobnik doskonale współpracuje z **pompami ciepła, kotłami gazowymi i pelletowymi oraz instalacjami solarnymi**. Istnieje również możliwość montażu **grzałki elektrycznej** jako dodatkowego źródła ciepła.

Grafitowa obudowa oraz zwarta, pionowa konstrukcja sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do montażu w kotłowniach i pomieszczeniach technicznych.

#### Ważna informacja - woda uzdatniana

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 **nie są przeznaczone do instalacji ze stacjami zmiękczenia wody**. W przypadku instalacji z uzdatnianiem wody zalecamy wybór zasobników VIQTIS wykonanych ze stali **DUPLEX**, dostępnych w naszej ofercie.

#### Najważniejsze cechy produktu

- **Konstrukcja kombinowana:**
  - C.W.U. – **300 l**
  - Bufor ciepła – **100 l**
- Gładka wężownica ze stali nierdzewnej SUS304 – **4,01 m<sup>2</sup>**
- Stal nierdzewna SUS304 – trawiona i pasywowana

- 
- Niski opór przepływu – idealny do pomp ciepła
  - Izolacja termiczna **PUR 50 mm**
  - Niskie straty postojowe: **97 W**
  - Klasa efektywności energetycznej: **C**
  - Maksymalna temperatura pracy: **90°C**
  - Maksymalne ciśnienie robocze: **6 bar**
  - Pionowa konstrukcja, oszczędność miejsca w kotłowni

---

## Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	Y300/100LS(M)
Pojemność C.W.U.	300 l
Pojemność bufora	100 l
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS304
Grubość ścianki zbiornika	1,5 mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS304
Powierzchnia wężownicy	4,01 m <sup>2</sup>
Średnica wężownicy	25 mm
Grubość ścianki wężownicy	1 mm
Izolacja	Pianka PUR 50 mm
Straty postojowe	97 W
Klasa energetyczna	C
Waga	106 kg

---

## Wymiary

- **Wysokość:** 1753 mm
- **Średnica:** 700 mm

---

## Zastosowanie

- Pompy ciepła
- Kotły gazowe i pelletowe
- Instalacje solarne
- Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
- Instalacje bez stacji uzdatniania wody

## Przyłącza hydrauliczne

- Woda ciepła wylot, zabezpieczenie P/T | DN25 | 1732mm
- Woda ciepła wylot | DN25 | 1534mm
- Kieszka czujnika temperatury 2 | DN25 | 1384mm
- Anoda magnezowa | DN15 | 1374mm
- Wężownica wlot wody | DN25 | 1244mm
- Wylot cyrkulacja 2 | DN25 | 1244mm

- 
- Kieszkań czujnika temperatury 1 | DN15 | 1164mm
  - Węźownica wylot wody | DN25 | 784 mm
  - Wlot cyrkulacja | DN25 | 784mm
  - Otwór grzałki elektrycznej | DN40 | 709mm
  - Spust wody, woda zimna wylot | DN25 | 519mm
  - Odpowietrzenie | DN15 | 500mm
  - Króćec zasilania Źródło ciepła 1 (pompa) | DN40 | 314mm
  - Króćec zasilania Źródło ciepła 2 (pompa) | DN40 | 314mm
  - Kieszkań czujnika temperatury | DN15 | 314mm
  - Anoda magnezowa | DN25 | 314mm
  - Króćec powrót Źródło ciepła 1 (pompa) | DN25 | 194mm
  - Króćec powrót Źródło ciepła 2 (pompa)| DN40 | 194mm
  - Spust wody | DN40 | 194mm
  - Otwór grzałki elektrycznej | DN40 | 194mm

## O Viqtis

Po więcej informacji o naszej marce, zapraszamy na stronę internetową [\\_\\_VIQTIS](#)