



Super Stars



POMPA PRÓŻNIOWA ST-C4BM

Wydajność	127 l/min / 4,5 CFM
Poziom próżni	2 Pa / 15 mikronów
Moc silnika	0,2 kW (1/3 KM)
Stopnie sprężania	2
Zasilanie	akumulator 18V 9Ah
Prędkość silnika	3200 obr/min
Poziom hałasu	52 dB
Przyłącze wejściowe	1/4" & 3/8" SAE
Pojemność oleju	660 ml
Rodzaj oleju	mineralny, lepkość: 46 mm ² /s
Wymiary	364 x 118 x 279 mm
Waga pompy	6,50 kg
Waga pompy wraz z olejem	10,40 kg



POMPA PRÓŻNIOWA ST-C4BM

Stopień ochrony	IP54
Temperatura pracy	5 - 40°C
Temperatura przechowywania	-5 - 60°C
Minimalna temperatura oleju do rozruchu	5°C
Zawór odcinający	-
Zawór elektromagnetyczny	tak
Gwint korka wydechu	M33x 1,5
Wakuometr	tak
Rozmiar wakuometru	40mm
Dokładność wakuometru	2,0
Jednostki wakuometru	inHg / psi / mbar
Opakowanie	alumiuniowa walizka